

EMC-KEL-DS | Listelli passacavo EMC

per cavi precablati / IP55



IP54

IP55

RIWA



RoHS
compliant



Made in
Germany

Il telaio di ingresso cavi EMC-KEL-DS è stato metallizzato (rivestimento zincato) per creare una superficie conduttiva.

Il gommino passacavo anteriore (KT) viene utilizzato per la tenuta alla trazione e la sigillatura del cavo. La schermatura del cavo viene posta in contatto a 360° tramite il gommino passacavo conduttivo posteriore (EMC-KT).

Il listello EMC-KEL-DS è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati.

Il contatto tra EMC-KEL-DS e la parete conduttiva dell'alloggiamento è realizzato tramite la guarnizione piatta, anch'essa conduttiva inclusa.

Caratteristiche


Protezione IP (certificato sec. EN 60529)	IP54, IP55
Materiale	Poliamide, rivestimento altamente conduttivo
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- I disturbi, sia quelli dei conduttori che quelli legati al campo, possono essere rimossi in modo affidabile
- Tenuta alla trazione e sigillatura sono separate dal contatto EMC
- Superficie resistente ai graffi
- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Valori di dissipazione molto buoni
- Ottimo effetto schermante per quanto riguarda la tenuta EMC


Tipi di prodotto

EMC-KEL-DS 24|10




Codice	99410	Altezza	40 mm
EAN	4251269322679	Altezza di montaggio	40 mm
Pz	1	Apertura	112 x 36 mm
Per il numero di cavi	10	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Stahl, galvanisch verzinkt
Larghezza	58 mm	Adatto per gommini	10 x EMC-KT piccolo

EMC-KEL-DS 24|7



Codice	99411	Altezza	40 mm
EAN	4251269322686	Altezza di montaggio	40 mm
Pz	1	Apertura	112 x 36 mm
Per il numero di cavi	7	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Stahl, galvanisch verzinkt
Larghezza	58 mm	Adatto per gommini	6 x EMC-KT piccolo 1 x EMC-KT grande

EMC-KEL-DS 24|4

Codice	99412	Altezza	40 mm
EAN	4251269322693	Altezza di montaggio	40 mm
Pz	1	Apertura	112 x 36 mm
Per il numero di cavi	4	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Stahl, galvanisch verzinkt
Larghezza	58 mm	Adatto per gommini	2 x EMC-KT piccolo 2 x EMC-KT grande